

**Besonderheiten**

- mit oder ohne Baldachin montierbar
- zur Texthinterleuchtung geeignet
- außergewöhnliche Lichteffekte

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Gehäuseoberfläche	Transparent	IP Schutzart	IP 20
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Schaltzyklen	15000
Betriebsart	Spannungskonstant	Energieverbrauch	63 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	63 W	EEL	E
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	4265 lm		
Abstrahlwinkel	150 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	1195 mm		
Breite	295 mm		
Höhe	13,8 mm		
Sockellänge	580 mm		
Sockelbreite	80 mm		
Sockelhöhe	45 mm		
Pendellänge max.	3000 mm		