




Gehäusematerial	Aluminium	Produktmaß Einbautiefe	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Ausschnittsmaß Durchmesser	95 mm
		Artikelgewicht	270 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Betriebsart	Stromkonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	10 W	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Eingangsspannung	26-27 V/DC	Schaltzyklen	100000
Bemessungsstrom	350 mA	Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein	EEI	F
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungslänge Sekundär	0,2 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	820 lm		
Lichtausbeute	82 lm/W		
Abstrahlwinkel	40 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	25 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	46 mm		
Durchmesser	108 mm		