



Die elegante APODIS Wandleuchte besticht durch ihr hochwertiges Aluminiumgehäuse mit kompakter Base und einer edlen zweifarbigem Beschichtung in schwarz und gold. Ihr starkes warmweißes Licht gibt die Apodis über den doppelten Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten aus. Die Leuchte lässt sich über Phasenan- / abschnitt flexibel dimmen.

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Gehäusematerial | Aluminium | Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| Gehäusefarbe | Gold, Schwarz | IP Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung | Lebensdauer L70 / B50 | 25000 h |
| Leistungsaufnahme | 14,7 W | Schaltzyklen | 100000 |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W | Energieverbrauch | 15 kWh/1000h |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz | EEI | G |
| Netzgerät inkl. | Ja | | |
| Dimmbar | Ja | | |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Farbtemperatur | 3000 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 | | |
| Bemessungslichtstrom | 450 lm | | |
| Abstrahlwinkel | 30 Grad | | |
| Lichtverteilung | Symmetrisch | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | NDLS | | |
| Lichtaustrittsflächen | 2 | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Oben, Unten | | |
| Länge | 76 mm | | |
| Breite | 61 mm | | |
| Höhe | 800 mm | | |
| Sockellänge | 60 mm | | |
| Sockelbreite | 18 mm | | |
| Sockelhöhe | 100 mm | | |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C | | |