

**Besonderheiten**

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl	IK Schutzklasse	IK05
Gehäusefarbe	Schwarz	Lebensdauer L70 / B50	180000 h
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Lebensdauer L80 / B10	120000 h
Oberfläche Lichtaustritt	Mikroprismatisch	Lebensdauer L80 / B50	130000 h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L90 / B10	50000 h
Leistungsaufnahme	59 W	Lebensdauer L90 / B20	60000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W	Schaltzyklen	100000 STK
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	59 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	2 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	7380 lm		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	60 mm		
Durchmesser	900 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C		
IP Schutzart	IP 20		
IP Schutzart Leuchte	IP 20		