



**Besonderheiten**

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel
- kein Reflektorwechsel notwendig
- homogenes Lichtbild
- opt. Wabenfilter erhältlich

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Polycarbonat	<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 55 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>Funktionen</b>	Phasenschalter	<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung	<b>IK Schutzklasse</b>	IK04
<b>Leistungsaufnahme</b>	15 W	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	75000 h
<b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>	0,5 W	<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h
<b>Eingangsspannung</b>	198-264 V/AC	<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	60000 h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	50000 STK
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Energieverbrauch</b>	15 kWh/1000h
<b>Ansteuerung</b>	Phasenabschnittsdimmer	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
<b>Lichtfarbe</b>	Neutralweiß/Warmweiß		
<b>Farbtemperatur</b>	2700/3000/4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	90		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1210/1350/1350 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	15 Grad		
<b>Abstrahlwinkel 2</b>	50 Grad		
<b>UGR</b>	19		
<b>Schwenkwinkel</b>	90 Grad		
<b>Drehwinkel</b>	355 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1 STK		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Vorne		
<b>Länge</b>	158 mm		
<b>Breite</b>	80 mm		
<b>Höhe</b>	142 mm		
<b>Artikelgewicht</b>	700 g		

