




Die Wandaufbauleuchte CAN IP65 ist eine robuste und vielseitige Lösung für den Außenbereich. Erhältlich als klassische Wandleuchte und als Up/Down-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt ist sie perfekt für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die IP65-Zertifizierung garantiert Schutz vor Staub und Wasser. Dank des weit verbreiteten GU10-Sockels ist ein Leuchtmittelwechsel einfach und schnell möglich. Steckklemmen für starre und flexible Leitungen erleichtern die unkomplizierte Montage. Die Außenleuchte CAN ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Leseleuchte erhältlich ist.

#### Besonderheiten

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Schwarz                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Glas                                 |
| <b>Funktionen</b>             | Nightsaver                           |
| <b>Schutzklasse</b>           | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>          | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>       | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>       | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>          | 1 STK                                |
| <b>Ansteuerung</b>            | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>        | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>             | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>  | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>    | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>          | Unten                                |
| <b>Länge</b>                  | 87 mm                                |
| <b>Höhe</b>                   | 108 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>            | 80 mm                                |
| <b>Artikelgewicht</b>         | 556 g                                |
| <b>IP Schutzart</b>           | IP 65                                |