

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------|
| Gehäusematerial | Kupfer | Segment LED Anzahl | 3 |
| Gehäusefarbe | Weiß | LED Abstand | 8,33 mm |
| Montageort | Innen | Biegeradius min. | 20 mm |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | zu betreibende Gesamtlänge max. | 5 m |
| Betriebsart | Spannungskonstant | Länge | 5000 mm |
| Leistungsaufnahme 1m | 7 W | Breite | 8 mm |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W | Höhe | 3 mm |
| Eingangsspannung | 12 V/DC | Artikelgewicht | 96 g |
| Netzgerät inkl. | Nein | Arbeitstemperatur | -15 bis 50 °C |
| Anschlussleitung Primär | Ja | Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| Leitungsende Primär | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden | IP Schutzart | IP 20 |
| Leitungslänge Primär | 1 m | Lebensdauer L70 / B50 | 60000 h |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja | Schaltzyklen | 30000 |
| Leitungsende Sekundär | Offene Kabel | Energieverbrauch | 7 kWh/1000h |
| Leitungslänge Sekundär | 1 m | EEI | F |
| Dimmbar | Ja | | |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller | | |
| Anzahl Kanäle | 1 | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) | | |
| Farbtemperatur | 6500 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 | | |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS | | |
| Lichtstrom 1m | 630 lm | | |
| Lichtausbeute 1m | 90 lm/W | | |
| LED/Meter | 120 | | |
| Segment Länge | 25 mm | | |

