



Flexibler Wegweiser - Die LED-Wegeleuchte Antliae dient als Begrenzer, Wegweiser sowie als eleganter Blickfang im Garten, auf der Terrasse oder auf Parkplätzen. Mit ihrem 80 cm hohen Gehäuse aus dunkelgrauem Druckguss-Aluminium inklusive IP65-Schutzart präsentiert sich Antliae als robustes und widerstandsfähiges Funktionslicht in warmweißer Optik (3000K).

Besonderheiten

- Sockel L x B x H: 152 x 121 x 20 mm

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Gehäusefarbe	Grau	Schaltzyklen	15000
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Energieverbrauch	13 kWh/1000h
		EEI	G
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	13 W		
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Anschlussbox		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	650 lm		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Indirekt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	152 mm		
Breite	121 mm		
Höhe	800 mm		
Sockellänge	152 mm		
Sockelbreite	121 mm		
Sockelhöhe	20 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 65		