
**Art.-Nr. 565422**

# Downlight
# Anik CCT Round 130, 9 W, DIM, 2700-6500 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT | hcl | IK05 | IP44 | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<19






Das LED-Downlight ANIK ROUND CCT ist eine hochwertige Lichtlösung für vielfältige Anwendungen – beispielsweise in Empfangsbereichen, Büros, Konferenzräumen, Shops, Verkaufsflächen, Hotels, der Gastronomie sowie in Bädern und WCs. Sie überzeugt durch eine gleichmäßige, breit streuende Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 120° und eine sehr hohe Farbwiedergabe (Ra ≥ 90). Dank Schutzart IP44 nach unten im eingebauten Zustand ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Die Leuchte ist mit externen Netzgeräten kombinierbar und dadurch dimmbar. Die Serie ANIK ROUND CCT deckt ein breites Leistungsspektrum von 9 W bis 30 W ab. Die Farbtemperatur kann individuell von 2700-6500K über ein optionalen Controller eingestellt werden. Mit ihrer flachen Bauform (19–22 mm Höhe) und verschiedenen Durchmessern (144–398 mm) eignet sie sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte.

**Besonderheiten**

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- Lichtfarbe über opt. Controller von 2700-6500 K einstellbar
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe
- individuell mit Controller kombinier- und dimmbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Oberflächenstruktur** | Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Farbe Lichtaustritt** | Weiß |
| **Technische Beschreibung** | 2700K = 420 lm / 4,5 W<br>4000K = 850 lm / 9 W<br>6500K = 400 lm / 4,5 W |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Funktionen** | HCL |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Leistungsaufnahme** | 9 W |
| **Eingangsspannung** | 24 V/DC |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionalen Controller |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 2700-6500 K |
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 850 lm |

| | |
|---|---|
| **Lichtausbeute** | 84,44 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 120 Grad |
| **UGR** | 19 |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 STK |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 24 mm |
| **Durchmesser** | 144 mm |
| **Produktmaß Einbautiefe** | 21,5 mm |
| **Ausschnittsmaß Durchmesser** | 132 mm |
| **Artikelgewicht** | 207 g |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20, IP 44 |
| **IK Schutzklasse** | IK05 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 26000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 31000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 STK |
| **Energieverbrauch** | 8 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

CV | IP20 | IP44

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 565422**

**Downlight**
**Anik CCT Round 130, 9 W, DIM, 2700-6500 K, Weiß**

