
**Art.-Nr. 565416**

# Downlight
# Anik Round 220, 17 W, DIM, 2700 K, Weiß

DEKOLIGHT

IK05 | IP44 | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<19






Das LED-Downlight ANIK ROUND ist eine hochwertige Lichtlösung für vielfältige Anwendungen – beispielsweise in Empfangsbereichen, Büros, Konferenzräumen, Shops, Verkaufsflächen, Hotels, der Gastronomie sowie in Bädern und WCs. Sie überzeugt durch eine gleichmäßige, breit streuende Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 120° und eine sehr hohe Farbwiedergabe (Ra ≥ 90). Dank Schutzart IP44 nach unten im eingebauten Zustand ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Die Leuchte ist mit externen Netzgeräten kombinierbar und dadurch dimmbar. Die Serie ANIK ROUND deckt ein breites Leistungsspektrum von 9 W bis 30 W ab und ist in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich. Mit ihrer flachen Bauform (19–22 mm Höhe) und verschiedenen Durchmessern (144–398 mm) eignet sie sich sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte.

**Besonderheiten**

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Oberflächenstruktur** | Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Farbe Lichtaustritt** | Weiß |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Stromkonstant |
| **Leistungsaufnahme** | 17 W |
| **Eingangsspannung** | 32-37 V/DC |
| **Bemessungsstrom** | 500 mA |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 2700 K |
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 2050 lm |

| | |
|---|---|
| **Lichtausbeute** | 120,59 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 120 Grad |
| **UGR** | 19 |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 STK |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 25 mm |
| **Durchmesser** | 234 mm |
| **Produktmaß Einbautiefe** | 22,5 mm |
| **Ausschnittsmaß Durchmesser** | 222 mm |
| **Artikelgewicht** | 495 g |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20, IP 44 |
| **IK Schutzklasse** | IK05 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 26000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 31000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 STK |
| **Energieverbrauch** | 17 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

CC | IP20 | IP44 | III

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 565416**

**Downlight**
**Anik Round 220, 17 W, DIM, 2700 K, Weiß**

