

**Besonderheiten**

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistung</b>	150 W
<b>Ausgangsspannung</b>	48 V/DC
<b>Ausgangstrom</b>	0-3125 mA
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim
<b>Anzahl Kanäle</b>	1
<b>Leistungsfaktor</b>	0,98
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	5 STK
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	9 STK
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	9 STK
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	15 STK
<b>Einschaltstrom max.</b>	38 A / 430 µs
<b>Referenzpunkt tc</b>	85 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 85 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Länge</b>	295 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	32 mm
<b>Artikelgewicht</b>	417 g

