



Die Deckenleuchten der LUCEA-Serie sind in den Leistungsstufen 6, 10, 15, 20 und 30 Watt erhältlich. Sie bieten je nach Ausführung bis zu 2.900 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linsen, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern.

Besonderheiten

- hohe Farbwiedergabe
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Gehäusematerial	Aluminium	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Gehäusefarbe	Schwarz	EEL	F
Material Lichtaustritt	PMMA		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	15 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1460/1500 lm		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtstrichtung	Unten		
Höhe	178 mm		
Durchmesser	85 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 65 °C		
IP Schutzart	IP 20		
Lebensdauer L70 / B50	50000 h		
Schaltzyklen	100000		