

**Besonderheiten**

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume / Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- geringe Gehäustiefe

Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	10 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Artikelgewicht	3800 g
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Funktionen	HCL	IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Betriebsart	Spannungskonstant	Schaltzyklen	100000
Leistungsaufnahme	49,5 W	Energieverbrauch	50 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	0,5 W	EEI	E
Bereitschaftsmodus			
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000-5500 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3551 lm		
Lichtausbeute	71,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	620 mm		
Breite	620 mm		

