

**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Breite	125 mm
Gehäusefarbe	Silber	Höhe	75 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Produktmaß Einbautiefe	95 mm
Montageart	Einbaumontage	Ausschnittsmaß Länge	112 mm
Montageort	Außen	Ausschnitt L x B	112 x 112 mm
Montagefläche	Bodenmontage	Ausschnittsmaß Breite	112 mm
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	Artikelgewicht	1180 g
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	7,7 W	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IP Schutzart	IP 67
Netzgerät inkl.	Ja	Belastung Kraft max.	20 kN
Anschlussleitung Primär	Ja	Max. Anzahl je LS B10	46 STK
Leitungsende Primär	Anschlussbox	Max. Anzahl je LS B16	74 STK
Leitungslänge Primär	0,5 m	Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Dimmbar	Nein	Max. Anzahl je LS C16	118 STK
Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Schaltzyklen	100000
Farbtemperatur	3000 K	Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Farbkonsistenz	5 SDCM	EEl	E
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	700 lm		
Lichtausbeute	90,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	25 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	125 mm		

