



Besonderheiten

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB 3x 30W (max. 90W), CW/WW 2x 100W (max. 100W), max. Gesamtleistung 100W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungs-synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m, nicht im Lieferumfang enthalten]

Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe	Anthrazit
Montageort	Innen, Außen
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	100 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	1,2 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungslänge Primär	1,5 m
Leitungseinführung Anzahl max.	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Bewegungsmelder	Nein

Höhe	403 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-30 bis 70 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65
IP Schutzart Stecker	IP 44
Max. Anzahl je LS B10	11 STK
Max. Anzahl je LS B16	18 STK
Max. Anzahl je LS C10	11 STK
Max. Anzahl je LS C16	18 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	100 kWh/1000h
EEL	E

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	10000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Abstrahlwinkel	160 Grad

Schwenkwinkel	345 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichttrichtung	Vorne

Länge	60 mm
Breite	295 mm

