


**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]
- inkl. Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- inkl. Abdeckung [nur Art.Nr. 732161]

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Kunststoff	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau	<b>IP Schutzart Leuchte</b>	IP 65
<b>Oberflächenstruktur</b>	Matt	<b>IP Schutzart Stecker</b>	IP 44
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas	<b>IK Schutzklasse</b>	IK05
<b>Farbe Lichtaustritt</b>	Klar		
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage		
<b>Montageort</b>	Außen		
<b>Montagefläche</b>	Bodenmontage		
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung		
<b>max. Leistung</b>	1x max. 35 W		
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Fassung / Sockel</b>	GU10		
<b>Anzahl Sockel</b>	1 STK		
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja		
<b>Anschlussleitung Primär</b>	Ja		
<b>Leitungsende Primär</b>	Netzstecker		
<b>Leitungslänge Primär</b>	2 m		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel		
<b>Schwenkwinkel</b>	180 Grad		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben		
<b>Höhe</b>	420 mm		
<b>Durchmesser</b>	60 mm		
<b>Artikelgewicht</b>	651 g		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 45 °C		

