

**Besonderheiten**

- Glaskörper wird in Handarbeit gefertigt
- filigrane Leuchtkörper
- Lichtreflexionen erzeugen den Eindruck von schwebendem Licht
- patentierte Soft-Filament-Technologie
- geeignet für dekorative und kreative Leuchten mit und ohne Schirm
- optimal im Zusammenspiel mit unseren Fassungen mit verschiebbarer Fassungsöhse

Gehäusematerial	Glas
Gehäusefarbe	Rauchfarben
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	6 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	1900 K
Bemessungslichtstrom	300 lm
Farbwiedergabe (Ra)	85
Abstrahlwinkel	330 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Höhe	230 mm
Durchmesser	200 mm
Artikelgewicht	251 g
Flicker / Stroboskopeffekt - SVM	0,0081
Arbeitstemperatur	-20 bis 35 °C
IP Schutzart	IP 20



IP20

1 CH



E27