


Besonderheiten

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| Gehäusematerial | Kupfer | zu betreibende Gesamtlänge max. | 5 m |
| Gehäusefarbe | Weiß | Länge | 5000 mm |
| Montageort | Innen | Breite | 10 mm |
| | | Höhe | 1,8 mm |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | Artikelgewicht | 111 g |
| Betriebsart | Spannungskonstant | Arbeitstemperatur | -10 bis 60 °C |
| Leistungsaufnahme 1m | 16,5 W | Lagertemperatur | -15 bis 50 °C |
| Eingangsspannung | 24 V/DC | IP Schutzart | IP 20 |
| Netzgerät inkl. | Nein | | |
| Anschlussleitung Primär | Ja | Lebensdauer L70 / B50 | 30000 h |
| Leitungsende Primär | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden | Schaltzyklen | 100000 |
| Leitungslänge Primär | 1 m | Energieverbrauch | 17 kWh/1000h |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja | | |
| Leitungsende Sekundär | Offene Kabel | | |
| Leitungslänge Sekundär | 1 m | | |
| Dimmbar | Ja | | |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller | | |
| Anzahl Kanäle | 3 | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Lichtfarbe | RGB | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM | | |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad | | |
| Lichtstrom 1m | 660 lm | | |
| Lichtausbeute 1m | 40 lm/W | | |
| LED/Meter | 840 | | |
| Segment Länge | 50 mm | | |
| Segment LED Anzahl | 42 | | |
| LED Abstand | 1,19 mm | | |
| Biegeradius min. | 50 mm | | |

