

**Besonderheiten**

- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Breite	66 mm
Gehäusefarbe	Silber	Höhe	95,5 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Produktmaß Einbautiefe	132,5 mm
Funktionen	Begehbar - 5 kN	Ausschnittsmaß Durchmesser	53 mm
Artikelgewicht	567 g		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	5,5 W	IP Schutzart	IP 67
Leistungsaufnahme	0,5 W	Belastung Kraft max.	5 kN
Bereitschaftsmodus			
Eingangsspannung	24 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Schaltzyklen	100000
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Leitungslänge Primär	1 m	EEI	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	420 lm		
Lichtausbeute	76 lm/W		
Abstrahlwinkel	24 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	66 mm		