





Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	45 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-1870 mA
Leistungsfaktor	0,95
Max. Anzahl je LS B10	7
Max. Anzahl je LS B16	11
Max. Anzahl je LS C10	14
Max. Anzahl je LS C16	23
Einschaltstrom max.	35 A / 300 µs
kapazitive Last	451,2 nF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	251 mm
Breite	30 mm
Höhe	16 mm
Artikelgewicht	118 g

