



Die Pendelleuchten der MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 380, 580 und 780 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Kaffee und Silber bzw. matt gepulvert in Weiß und Schwarz.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

Gehäusematerial	Aluminium	Pendellänge max.	1500 mm
Gehäusefarbe	Kaffee		
Oberflächenstruktur	Gebürstet	Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Material Lichtaustritt	Acryl	Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
Farbe Lichtaustritt	Weiß	IP Schutzart	IP 20
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	IK Schutzklasse	IK04
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	35 W	Schaltzyklen	25000
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Energieverbrauch	35 kWh/1000h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	EEI	E
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2990 lm		
Abstrahlwinkel	130 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	35 mm		
Durchmesser	480 mm		
Sockelhöhe	65 mm		
Sockeldurchmesser	230 mm		