



Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial Kunststoff
Gehäusefarbe Schwarz

Betriebsart Spannungskonstant
Schutzklasse II / Schutzisolierung
Leistung 240 W
Ausgangsspannung 24 V/DC
Ausgangstrom 0-10000 mA
Leistungsfaktor 0,95

Max. Anzahl je LS B10 2
Max. Anzahl je LS B16 3
Max. Anzahl je LS C10 4
Max. Anzahl je LS C16 7
Einschaltstrom max. 40 A / 900 µs
kapazitive Last 5600 µF
Referenzpunkt tc 90 °C
Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C
Lagertemperatur -20 bis 45 °C
IP Schutzart IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge 357 mm
Breite 32 mm
Höhe 23 mm
Artikelgewicht 434 g

