


Einlegepanel
Standard 600x600 mm, RGB/4000 K, 94 W, Weiß



- Besonderheiten**
- zum Einlegen in Rasterdecken
 - Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
 - leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne
 - geeignet für 24 V Farbsteuerungen
 - geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Weiß	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Material Lichtaustritt	PMMA	IP Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Betriebsart	Spannungskonstant	Schaltzyklen	100000
Leistungsaufnahme	94 W	Energieverbrauch	94 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	0,5 W	EEL	F
Bereitschaftsmodus			
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	4200 lm		
Lichtausbeute	44,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	595 mm		
Breite	595 mm		
Höhe	11 mm		
Artikelgewicht	2871 g		

