



Deckeneinbauleuchten lassen sich dezent in private wie gewerbliche Räume integrieren, doch wenn ein Austausch ansteht, kann der vorhandene Deckenausschnitt zum Problem werden. Die ZAURAK-Serie kommt mit einer einstellbaren Befestigungsklammer, mit der sich auch größere bzw. kleinere Deckenausschnitte nutzen lassen. Zudem verfügt die ZAURAK über eine geringe Einbautiefe für den universellen Einsatz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei austauschbare Abdeckringe in Silber und Schwarz.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- Leistung in zwei Stufen einstellbar
- verstellbares Ausschnittsmaß 65-270mm [modellabhängig]
- ideale Sanierungslösung für Deckenausschnitte
- inkl. zwei Farbring [schwarz / silber]

Gehäusematerial	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Gehäusefarbe	Weiß	Schaltzyklen	15000
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	EEI	G
Leistung wählbar	8 W, 12 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1060 lm		
Lichtausbeute	88,33 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Höhe	20,5 mm		
Durchmesser	180 mm		
Ausschnittsmaß Durchmesser	65-160 mm		
Artikelgewicht	458 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 0 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C		
IP Schutzart	IP 44		
IK Schutzklasse	IK03		

