


**Akkuleuchte****Set, Miram Standfuß + Kopf Blau Bundle, 2,2 W, Touch DIM, 3000 K**

Combine & Shine – mit der MIRAM Serie sind Ihrer Kreativität fortan keine Grenzen mehr gesetzt. Kombinieren Sie einfach nach Belieben den Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe mit wahlweise einem Standfuß, einer Wandhalterung oder einer Pendelbefestigung Ihrer Wahl. So schaffen Sie im Handumdrehen Ihre ganz individuelle Leuchte und können sie jederzeit ohne Werkzeug neu kombinieren. Flexibel, einfach, schick – das ist MIRAM Combine & Shine.

**Besonderheiten**

- hohe Akkulaufzeit (>10h)
- einfaches Aufladen via USB-A auf USB-C Kabel (inkl.)
- hoher Lichtstrom
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Spritzwasser geschützt

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Gehäusefarbe</b>	Blau	<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Montageort</b>	Innen		
<b>Funktionen</b>	Nightsaver	<b>Höhe</b>	300 mm
		<b>Durchmesser</b>	120 mm
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Sockelhöhe</b>	270 mm
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Sockel H x Ø</b>	270 x 102 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	2,2 W	<b>Sockeldurchmesser</b>	102 mm
<b>Eingangsspannung</b>	3,7 V/DC	<b>Artikelgewicht</b>	747 g
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Dimmbar</b>	Ja	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 60 °C
<b>Ansteuerung</b>	Touch-Sensor	<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Akku/Batterie betrieben</b>	Ja	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Akku/Batterie enthalten</b>	Ja	<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Akku-/Batterieanzahl</b>	1 STK		
<b>Akku-/Batterietyp</b>	Li-Ion Akku Typ 18650		
<b>Akku-/Batteriekapazität</b>	4400 mAh		
<b>Akku-/Batteriespannung</b>	3,7 V/DC		
<b>Akkuladezeit</b>	5-7 h		
<b>Akkulaufzeit</b>	12 h		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (WW)		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	196 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	89,1 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	47 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Asymmetrisch		

