



Besonderheiten

- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

| | |
|---|------------------------------------|
| Gehäusematerial | Kupfer |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Montageort | Innen |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Betriebsart | Spannungskonstant |
| Leistungsaufnahme 1m | 18,5 W |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W |
| Eingangsspannung | 24 V/DC |
| Netzgerät inkl. | Nein |
| Anschlussleitung Primär | Ja |
| Leitungsende Primär | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden |
| Leitungslänge Primär | 1 m |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja |
| Leitungsende Sekundär | Offene Kabel |
| Leitungslänge Sekundär | 1 m |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller |
| Anzahl Kanäle | 1 |

| | |
|---|---------------|
| Segment LED Anzahl | 6 |
| LED Abstand | 4,16 mm |
| Biegeradius min. zu betreibende Gesamtlänge max. | 20 mm / 5 m |
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Artikelgewicht | 128 g |
| Arbeitstemperatur | -15 bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lebensdauer L70 / B50 | 60000 h |
| Schaltzyklen | 30000 |
| Energieverbrauch | 19 kWh/1000h |
| EEL | G |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS |
| Lichtstrom 1m | 1215 lm |
| Lichtausbeute 1m | 65,68 lm/W |
| LED/Meter | 240 |
| Segment Länge | 25 mm |

