



|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>           | Aluminium                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>              | Schwarz                           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>    | Kunststoff                        |
| <b>Schutzklasse</b>              | III / Schutzkleinspannung         |
| <b>Betriebsart</b>               | Stromkonstant                     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | 30,5 W                            |
| <b>Eingangsspannung</b>          | 44-45 V/DC                        |
| <b>Bemessungsstrom</b>           | 700 mA                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>           | Nein                              |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b> | Ja                                |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>     | Offene Kabel                      |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>    | 0,5 m                             |
| <b>Dimmbar</b>                   | Ja                                |
| <b>Ansteuerung</b>               | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| <b>Bewegungsmelder</b>           | Nein                              |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 2400 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 78,7 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 45 Grad                           |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Länge</b>                  | 370 mm |
| <b>Breite</b>                 | 48 mm  |
| <b>Höhe</b>                   | 56 mm  |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b> | 50 mm  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ausschnittsmaß Länge</b>  | 372 mm            |
| <b>Ausschnittsmaß Breite</b> | 48 mm             |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 920 g             |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C      |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 40 °C     |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20             |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h           |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 15000             |
| <b>Energieverbrauch EEI</b>  | 31 kWh/1000h<br>G |