



|                                       |                                   |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Edelstahl, Aluminium              | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Silber                            | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Glas                              | <b>IP Schutzart</b>          | IP 67         |
| <b>Funktionen</b>                     | Begehbar - 5 kN                   | <b>Belastung Kraft max.</b>  | 5 kN          |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  |                              |               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 1,3 W                             | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 25000 h       |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           | <b>Schaltzyklen</b>          | 100000        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                | <b>Energieverbrauch</b>      | 2 kWh/1000h   |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>        | Ja                                |                              |               |
| <b>Leitungsende Primär</b>            | Anschlussbox                      |                              |               |
| <b>Leitungslänge Primär</b>           | 0,5 m                             |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 65                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 40 lm                             |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 30 lm/W                           |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                          |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                              |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Oben                              |                              |               |
| <b>Höhe</b>                           | 42 mm                             |                              |               |
| <b>Durchmesser</b>                    | 116 mm                            |                              |               |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>         | 43 mm                             |                              |               |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b>     | 100 mm                            |                              |               |
| <b>Artikelgewicht</b>                 | 854 g                             |                              |               |