



Kompakt, dezent, mit großer Wirkung - Die Wandaufbauleuchten der Zilly-Serie lassen sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und machen mit ihrem Edelstahl-Gehäuse und dem nach oben und / oder unten offenen Lichtaustritt an jeder Position eine gute Figur. Die dimmbaren Leuchtquellen mit jeweils maximal 35W sitzen in GU10-Fassungen. Es gibt sie als Varianten mit und ohne Bewegungsmelder

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 35 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Infrarot
Erfassungsreichweite	1-8 m
Erfassungswinkel	90 Grad
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten, Seite
Länge	150 mm
Breite	68 mm
Höhe	106 mm
Durchmesser	60 mm
Sockellänge	150 mm
Sockelbreite	68 mm
Sockelhöhe	27 mm
Artikelgewicht	705 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 44