



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumdruckguss	<b>Durchmesser</b>	120 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Sockelbreite</b>	102 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Kunststoff	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>Lagertemperatur</b>	-40 bis 60 °C
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>Leistungsaufnahme</b>	2,2 W	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Eingangsspannung</b>	3,7 V/DC	<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein		
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	USB Typ C		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerungstechnologie</b>	Touch-Sensor		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Akku/Batterie betrieben</b>	Ja		
<b>Akku/Batterie enthalten</b>	Ja		
<b>Akku-/Batterieanzahl</b>	1		
<b>Akku-/Batterietyp</b>	Li-Ion Akku Typ 18650		
<b>Akku-/Batteriekapazität</b>	4400 mAh		
<b>Akku-/Batteriespannung</b>	3,7 V/DC		
<b>Akkuladezeit</b>	5-7 h		
<b>Akkulaufzeit</b>	12 h		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß (WW)		
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	196 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	89,1 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	47 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Asymmetrisch		
<b>Länge</b>	120 mm		
<b>Breite</b>	120 mm		
<b>Höhe</b>	300 mm		