

**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel (E27)
- dreh- und schwenkbar
- integriertes Splitterschutz-Gitter
- inkl. Adapter

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>max. Leistung</b>	1x max. 42 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Fassung / Sockel</b>	E27
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Adapter
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Länge</b>	158,8 mm
<b>Breite</b>	158,8 mm
<b>Höhe</b>	270,8 mm
<b>Artikelgewicht</b>	443 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 40 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20