

**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Gehäusematerial | Edelstahl, Aluminium |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Material Lichtaustritt | Glas |
| Oberfläche Lichtaustritt | Transparent |
| Funktionen | Befahrbar - 20 kN |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Betriebsart | Spannungskonstant |
| Leistungsaufnahme | 16,9 W |
| Eingangsspannung | 24 V/DC |
| Netzgerät inkl. | Nein |
| Leitungsende Primär | WEIPU Stecker 4-pol |
| Leitungslänge Primär | 0,5 m |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller |
| Bewegungsmelder | Nein |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Artikelgewicht | 1750 g |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| IP Schutzart | IP 67 |
| Belastung Kraft max. | 20 kN |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Lebensdauer L70 / B50 | 25000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Energieverbrauch | 17 kWh/1000h |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 510 lm |
| Lichtausbeute | 30,2 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 50 Grad |
| Abstrahlwinkel 2 | 35 Grad |
| Lichtverteilung | Asymmetrisch |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS |

| | |
|------------------------------|--------|
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Oben |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Höhe | 111 mm |
| Durchmesser | 173 mm |
| Produktmaß Einbautiefe | 153 mm |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 157 mm |