

Akkuleuchte
Set Canis Gastro M Dunkelgrau


Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit dem optionalen Ladedock können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne,

Besonderheiten

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touchsensor
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- über stapelbares Ladedock, aufladen von bis zu 6 Akkuleuchten gleichzeitig (optional)
- inkl. 6-fach Ladestation und Netzgerät

Gehäusematerial	Aluminium	Lichtrichtung	Unten
Gehäusefarbe	Sand	Höhe	370 mm
Oberflächenstruktur	Matt	Durchmesser	112 mm
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Artikelgewicht	6985 g
Oberfläche Lichtaustritt	Klar	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageort	Innen, Außen	Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
Funktionen	Nightsaver	IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	IK Schutzklasse	IK04
Leistungsaufnahme	3,5 W	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Eingangsspannung	3,7 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Touch-Sensor		
Bewegungsmelder	Nein		
Akku/Batterie betrieben	Ja		
Akku/Batterie enthalten	Ja		
Akku-/Batterieanzahl	6 STK		
Akku-/Batterietyp	Li-Ion Akku Typ 18650		
Akku-/Batteriekapazität	4400 mAh		
Akku-/Batteriespannung	3,7 V		
Akkuladezeit	6,5 h		
Akkulaufzeit	8 h		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	2200/3000 K		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	270 lm		
Lichtausbeute	77,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	100 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		

