



**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar

**Gehäusematerial** Aluminium, Polycarbonat  
**Gehäusefarbe** Weiß  
**Montageort** Innen

**Schutzklasse** I / Schutzerdung  
**Leistungsaufnahme** 10,9 W  
**Eingangsspannung** 220-240 V/AC  
**Netzgerät inkl.** Ja  
**Dimmbar** Ja  
**Ansteuerung** Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer  
**Bewegungsmelder** Nein

**Lichtquelle** LED, Lichtquelle wechselbar TC  
**Lichtfarbe** Warmweiß (WW)  
**Farbtemperatur** 2700 K  
**Farbkonsistenz** 3 SDCM  
**Farbkonsistenz Lichtquelle** 3 SDCM  
**Farbwiedergabe (Ra)** 90  
**Bemessungslichtstrom** 720 lm  
**Lichtausbeute** 66 lm/W  
**Abstrahlwinkel** 36 Grad

**Schwenkwinkel** 350 Grad  
**Drehwinkel** 350 Grad  
**Lichtaustrittsflächen** 1  
**Lichtcharakteristik** Direkt  
**Lichtrichtung** Unten

**Höhe** 108 mm  
**Durchmesser** 60 mm  
**Artikelgewicht** 543 g

**Arbeitstemperatur** -10 bis 55 °C

**Lagertemperatur** -20 bis 60 °C  
**Oberflächentemperatur max.** 58 °C  
**IP Schutzart** IP 20  
**Max. Anzahl je LS B10** 60 STK  
**Max. Anzahl je LS B16** 96 STK  
**Max. Anzahl je LS C10** 96 STK  
**Max. Anzahl je LS C16** 154 STK

**Lebensdauer L70 / B50** 75000 h  
**Lebensdauer L80 / B10** 50000 h  
**Schaltzyklen** 50000  
**Energieverbrauch** 11 kWh/1000h  
**Energieeffizienzklasse Lichtquelle** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

