

**Besonderheiten**

- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium | Arbeitstemperatur | -20 bis 45 °C |
| Gehäusefarbe | Weiß | Lagertemperatur | -20 bis 65 °C |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung | IP Schutzart | IP 20 |
| Leistungsaufnahme | 5 W | Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz | Schaltzyklen | 100000 |
| Netzgerät inkl. | Ja | Energieverbrauch | 5 kWh/1000h |
| Anschlussmöglichkeit | Adapter | Energieeffizienzklasse Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Dimmbar | Ja | | |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle wechselbar TC | | |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) | | |
| Farbtemperatur | 2700 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 | | |
| Bemessungslichtstrom | 500 lm | | |
| Lichtausbeute | 100 lm/W | | |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad | | |
| UGR | 19 | | |
| Lichtverteilung | Symmetrisch | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS | | |
| Schwenkwinkel | 60 Grad | | |
| Drehwinkel | 330 Grad | | |
| Lichtaustrittsflächen | 1 | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Unten | | |
| Länge | 197 mm | | |
| Durchmesser | 39 mm | | |
| Artikelgewicht | 222 g | | |