



|                                       |                                   |                              |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                         | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h      |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Schwarz                           | <b>Schaltzyklen</b>          | 100000       |
| <b>Gehäuseoberfläche</b>              | Matt                              | <b>Energieverbrauch</b>      | 21 kWh/1000h |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Kunststoff                        | <b>EEI</b>                   | G            |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>       | Transparent                       |                              |              |
| <br>                                  |                                   |                              |              |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                  |                              |              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 20,5 W                            |                              |              |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           |                              |              |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                |                              |              |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>           | Klemme                            |                              |              |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                              |                              |              |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |                              |              |
| <br>                                  |                                   |                              |              |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |                              |              |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |                              |              |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |                              |              |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |                              |              |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 1440 lm                           |                              |              |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 40 Grad                           |                              |              |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |                              |              |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |                              |              |
| <br>                                  |                                   |                              |              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |                              |              |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |                              |              |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                             |                              |              |
| <br>                                  |                                   |                              |              |
| <b>Höhe</b>                           | 125 mm                            |                              |              |
| <b>Durchmesser</b>                    | 85 mm                             |                              |              |
| <b>Sockelhöhe</b>                     | 16 mm                             |                              |              |
| <b>Sockeldurchmesser</b>              | 80 mm                             |                              |              |
| <br>                                  |                                   |                              |              |
| <b>Arbeitstemperatur</b>              | -5 bis 40 °C                      |                              |              |
| <b>Lagertemperatur</b>                | -10 bis 40 °C                     |                              |              |
| <b>IP Schutzart</b>                   | IP 20                             |                              |              |

