


**Decken- und Wandaufbauleuchte**  
**Altas 2 Round, 18 W, 2700/3000/4000 K, Weiß**

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- BEG förderfähig

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat	<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	50000 h
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung	<b>Energieverbrauch</b>	18 kWh/1000h
<b>Leistung wählbar</b>	13 W, 18 W	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz		
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	2		
<b>Dimmbar</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
<b>Farbtemperatur</b>	2700/3000/4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	85		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2070/2160/2160 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>UGR</b>	22		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1 STK		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichttrichtung</b>	Unten		
<b>Höhe</b>	52 mm		
<b>Durchmesser</b>	280 mm		
<b>Sockelhöhe</b>	20,5 mm		
<b>Sockel H x Ø</b>	20,5 x 240 mm		
<b>Sockeldurchmesser</b>	240 mm		
<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 50 °C		
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C		
<b>IP Schutzart</b>	IP 54		
<b>IK Schutzklasse</b>	IK10		
<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h		
<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h		

