

**Besonderheiten**

- zweifach schwenkbar
- wechselbares Leuchtmittel (GU5,3/MR16)
- dimmbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Gebürstet
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
max. Leistung	2x max. 50 W
Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Fassung / Sockel	GU5.3 / MR16
Anzahl Sockel	2 STK
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Schwenkwinkel	30 Grad
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	178 mm
Breite	98 mm
Höhe	90 mm
Produktmaß Einbautiefe	145 mm
Ausschnittsmaß Länge	160 mm
Ausschnittsmaß Breite	84 mm
Artikelgewicht	396 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20