

**Besonderheiten**

- bildschirmarbeitsplatztauglich
- sehr geringer Blendwert
- 230 V Direktanschluss
- inkl. Netzgerät

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Gehäusefarbe	Weiß	Schaltzyklen	100000
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Energieverbrauch	31 kWh/1000h
		EEI	E
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung		
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung		
Leistungsaufnahme	30,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	4000 lm		
Lichtausbeute	131,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	595 mm		
Breite	595 mm		
Höhe	32 mm		
Artikelgewicht	1900 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C		
IP Schutzart	IP 40		
IK Schutzklasse	IK03		