

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Betriebsart</b>	Stromkonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistung</b>	25,0-50 W
<b>Ausgangsspannung</b>	20-39 V/DC
<b>Ausgangstrom</b>	1300 mA
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Phasenabschnittsdimmer
<b>Anzahl Kanäle</b>	1
<b>Leistungsfaktor</b>	0,98
<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	31
<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	50
<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	31
<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	50
<b>Einschaltstrom max.</b>	5 A / 300 µs
<b>kapazitive Last</b>	35,58 nF
<b>Referenzpunkt tc</b>	85 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 70 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Länge</b>	166 mm
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	25 mm
<b>Artikelgewicht</b>	231 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!

