

**Besonderheiten**

- max. Abhängung 1.200 mm
- wechselbares Leuchtmittel (GU10)
- Gehäuse aus Gips (überschreitbar)

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber
<b>Oberflächenstruktur</b>	Matt
<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>max. Leistung</b>	1x max. 50 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Fassung / Sockel</b>	GU10
<b>Anzahl Sockel</b>	1 STK
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein
<b>Ausführung</b>	Ohne Leuchtmittel
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt
<b>Lichtrichtung</b>	Unten
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Durchmesser</b>	68 mm
<b>Sockelhöhe</b>	20 mm
<b>Sockeldurchmesser</b>	75 mm
<b>Pendellänge max.</b>	1800 mm
<b>Artikelgewicht</b>	740 g
<b>Arbeitstemperatur</b>	-5 bis 40 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20