



Besonderheiten

- Pflastersteinoptik
- passend für gängige Pflastermaße
- inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
- begehbar, nicht befahrbar
- 5.000 N Last

Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Grau
Oberflächenstruktur	Transparent
Farbe Lichtaustritt	Transparent
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
Funktionen	Begehbar - 5 kN

Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	2,3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Nein
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	0,3 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	120 lm
Lichtausbeute	52,2 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	68 mm
Produktmaß Einbautiefe	68 mm

Artikelgewicht	330 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK10
Belastung Kraft max.	5 kN

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

