

**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Gehäusefarbe	Schwarz	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Oberflächentemperatur max.	58 °C
Leistungsaufnahme	10,9 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Max. Anzahl je LS B10	60 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS B16	96 STK
Dimmbar	Ja	Max. Anzahl je LS C10	96 STK
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Max. Anzahl je LS C16	154 STK
Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Schaltzyklen	50000
Farbtemperatur	2700 K	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Farbkonsistenz	3 SDCM	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	720 lm		
Lichtausbeute	66 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Schwenkwinkel	350 Grad		
Drehwinkel	350 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	94 mm		
Breite	102 mm		
Höhe	126 mm		
Durchmesser	60 mm		
Artikelgewicht	543 g		

