

**Besonderheiten**

- sehr hohe Farbwiedergabe
- dreh- und schwenkbar
- dimmbar

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Material Lichtaustritt | Kunststoff |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Betriebsart | Stromkonstant |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Eingangsspannung | 34-35 V/DC |
| Bemessungsstrom | 700 mA |
| Netzgerät inkl. | Nein |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja |
| Leitungsende Sekundär | Offene Kabel |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| Bewegungsmelder | Nein |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 2150 lm |
| Lichtausbeute | 89,6 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS |

| | |
|------------------------------|---------|
| Schwenkwinkel | 85 Grad |
| Lichtaustrittsflächen | 1 |
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Höhe | 97 mm |
| Durchmesser | 165 mm |
| Produktmaß Einbautiefe | 100 mm |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 155 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelgewicht | 1012 g |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 50 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lebensdauer L70 / B50 | 20000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Energieverbrauch EEI | 24 kWh/1000h G |