



| | |
|---|-----------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Oberflächenstruktur | Gebürstet |
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Betriebsart | Stromkonstant |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,5 W |
| Eingangsspannung | 16-17 V/DC |
| Bemessungsstrom | 350 mA |
| Netzgerät inkl. | Nein |
| Anschlussleitung Sekundär | Ja |
| Leitungslänge Sekundär | 0,3 m |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| Bewegungsmelder | Nein |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Lichtcharakteristik | Direkt |
| Lichtrichtung | Unten |
| Länge | 78 mm |
| Breite | 78 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Produktmaß Einbautiefe | 50 mm |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 68 mm |
| Artikelgewicht | 156 g |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lebensdauer L70 / B50 | 20000 h |
| Schaltzyklen | 10000 |
| Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |
| EEL | D |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 6 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 660 lm |
| Lichtausbeute | 110 lm/W |
| Abstrahlwinkel | 45 Grad |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS |

| | |
|------------------------------|---------|
| Schwenkwinkel | 25 Grad |
| Lichtaustrittsflächen | 1 |

