

Wandaufbauleuchte
Barro, 6 W, 3000 K, Silber



Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Poliert
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	6,1 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch EEI	7 kWh/1000h G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	328 lm
Lichtausbeute	53,8 lm/W
Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Indirekt
Lichtrichtung	Oben

Höhe	300 mm
Durchmesser	65 mm
Sockellänge	260 mm
Sockelbreite	65 mm

Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C

