

**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- asymmetrisch

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	Höhe	111 mm
Gehäusefarbe	Silber	Durchmesser	173 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Produktmaß Einbautiefe	153 mm
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	Ausschnittsmaß Durchmesser	157 mm
Artikelgewicht	1403 g		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	14 W	IP Schutzart	IP 67
Leistungsaufnahme	0,5 W	Belastung Kraft max.	20 kN
Bereitschaftsmodus			
Eingangsspannung	24 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Schaltzyklen	100000
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol	Energieverbrauch	14 kWh/1000h
Leitungslänge Primär	0,5 m	EEI	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	800 lm		
Lichtausbeute	57,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Abstrahlwinkel 2	35 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		