



Unser Licht-Chamäleon: Außergewöhnliches Design trifft innovative Dimmertechnik. Je weiter Sie die CANOPUS herunterdimmen, desto wärmer wird das Licht. Keine Leuchte kommt an echten Kerzenschein heran - doch die CANOPUS ist nicht weit davon entfernt. Elegante, blendfreie und moderne Ambientebeleuchtung at its best!

Besonderheiten

- sehr hoher Farbwiedergabewert
- dim to warm
- blendfreies Licht

Gehäusematerial	Aluminium	Schaltzyklen	100000
Gehäusefarbe	Silber	Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Leistungsaufnahme	16 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	2000-3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	900 lm		
Abstrahlwinkel	138 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten, Hinten		
Länge	140 mm		
Breite	115 mm		
Höhe	265 mm		
Sockellänge	110 mm		
Sockelbreite	110 mm		
Sockelhöhe	33 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 20		
Lebensdauer L70 / B50	30000 h		