



**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- BEG förderfähig

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat	<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 50 °C
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß	<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 60 °C
<b>BEG Förderfähig</b>	Ja	<b>Oberflächentemperatur max.</b>	50 °C
<b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>	Ja	<b>IP Schutzart</b>	IP 54
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>IK Schutzklasse</b>	IK10
<b>Montageort</b>	Innen	<b>Einschaltstrom max.</b>	31 A / 440 µs
<b>Montagefläche</b>	Deckenmontage, Wandmontage	<b>Max. Anzahl je LS B10</b>	65
		<b>Max. Anzahl je LS B16</b>	65
		<b>Max. Anzahl je LS C10</b>	103
		<b>Max. Anzahl je LS C16</b>	103
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	50000 h
<b>Leistung wählbar</b>	18 W, 25 W	<b>Lebensdauer L80 / B10</b>	50000 h
<b>Eingangsspannung</b>	100-240 V/AC 50 / 60 Hz	<b>Lebensdauer L80 / B50</b>	50000 h
<b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>	2	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Dimmbar</b>	Nein	<b>Energieverbrauch</b>	25 kWh/1000h
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC	<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
<b>Farbtemperatur</b>	2700/3000/4000 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	3 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	3 SDCM		
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	85		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2875/3000/3000 lm		
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad		
<b>UGR</b>	22		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1 STK		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Unten		
<b>Höhe</b>	52 mm		
<b>Durchmesser</b>	330 mm		
<b>Sockelhöhe</b>	20,5 mm		
<b>Sockel H x Ø</b>	20,5 x 280 mm		
<b>Sockeldurchmesser</b>	280 mm		

