

**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium	<b>Breite</b>	85 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz	<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Material Lichtaustritt</b>	Glas	<b>Durchmesser</b>	42 mm
<b>Montageart</b>	Aufbaumontage	<b>Sockeldurchmesser</b>	66 mm
<b>Montageort</b>	Außen	<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 40 °C
<b>Montagefläche</b>	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 60 °C
<b>Schutzklasse</b>	III / Schutzkleinspannung	<b>IP Schutzart</b>	IP 65
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant	<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	25000 h
<b>Leistungsaufnahme</b>	2,2 W	<b>Schaltzyklen</b>	100000
<b>Eingangsspannung</b>	24 V/DC	<b>Energieverbrauch</b>	3 kWh/1000h
<b>Netzgerät inkl.</b>	Nein		
<b>Anschlussleitung Sekundär</b>	Ja		
<b>Leitungslänge Sekundär</b>	2 m		
<b>Dimmbar</b>	Ja		
<b>Ansteuerung</b>	Dimmbar über optionalen Controller		
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein		
<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
<b>Farbtemperatur</b>	1800 K		
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM		
<b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>	6 SDCM		
<b>Bemessungslichtstrom</b>	65 lm		
<b>Lichtausbeute</b>	29,5 lm/W		
<b>Abstrahlwinkel</b>	30 Grad		
<b>Lichtverteilung</b>	Symmetrisch		
<b>120°/Verteilungscharakteristik</b>	DLS		
<b>Lichtaustrittsflächen</b>	1		
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt		
<b>Lichtrichtung</b>	Oben		

